



## ООО «ГРАНД ВИКТОРИ ТРЕЙД»

03134, г. Киев, ул. Мира, 19

Тел./Факс: (044) 223-66-03, 402-42-83

Факс: (044) 402-42-83

ЕГРПОУ: 35981839

Р/с № 26003000032715 в ПАО «Укрсоцбанк»

г. Киев МФО 300023

ИНН 359818326507, № свидетельства 200028098

### D3544 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

#### Описание

D 3544 это двухкомпонентный универсальный клей разработанный для обеспечения атмосферостойкости и водостойкости склеивания с разнообразными подложками. Клей обеспечивает отличную склейку с деревом, металлом, камнем, бетоном, керамической плиткой, пенополистиролом, резиной и ламинированным пластиком.

#### Применение

Одностороннее нанесение:	Клей необходимо наносить только на одну поверхность.
Вспенивание:	Адгезионные пены, приводящие к увеличению заполнения зазоров и проникновению в пористые подложки, например. Минеральная вата, пенополистирол.
Прочность, эластичность клеевого шва:	Помимо разнообразия материалов, которые могут быть склеены, отвержденный клей обладает отличной устойчивостью к теплу, холоду, влаге и растворителю.
Не содержит растворителей:	Клей не содержит растворителей и не воспламеняется, следовательно, чувствительные пластмассы не склонны к разрушению.

#### Нанесение

1. Материалы, которые подлежат склеиванию, должны быть очищены от поверхностных загрязнений, т.е. пыли, жира и т.д. Необходимо придать шероховатости гладкой поверхности для склеивания.
2. Перед использованием убедитесь, что клей является однородным. Перемешивание может потребоваться в зависимости от времени работы с момента изготовления.
3. Смешайте в указанном соотношении до получения массы с однородным цветом. Смешанный клей после нанесения остается работоспособным в течение указанного рабочего времени в зависимости от температуры окружающей среды и количества смеси.
4. Нанесите клей только на одну поверхность.
5. Соберите соединение и удерживайте при необходимости, пока клей отвердится.
6. Немедленно удалите избыток клея.
7. При комнатной температуре 20<sup>0</sup>С прочность для дальнейшей обработки достигается после окончания времени прессования. Не используйте клей при температуре ниже 5<sup>0</sup>С.
8. Полное отверждение достигается за 4 дня, в зависимости от температуры.
9. После использования всегда повторно герметизируйте оба контейнера.



## ООО «ГРАНД ВИКТОРИ ТРЕЙД»

03134, г. Киев, ул. Мира, 19  
Тел./Факс: (044) 223-66-03, 402-42-83  
Факс: (044) 402-42-83

ЕГРПОУ: 35981839

Р/с № 26003000032715 в ПАО «Укрсоцбанк»  
г. Киев МФО 300023

ИНН 359818326507, № свидетельства 200028098

### TYPICAL SPECIFICATION

Характеристики	Часть А (Смола)	Часть В (Отвердитель)
Цвет	Серая Паста <sup>†</sup>	Коричневая жидкость
Содержание твердых частиц	100%	100%
Вязкость при	275,000 ± 125,000 mPa.s	300 ± 75 mPa.s

Смешанный Клей		
Соотношение (по весу)	5.25	1
Время Жизни*	> 60 мин при	
Рабочее время*	> 45 мин при	
Полное отверждение*	4 дня	

\* В зависимости от локальной температуры и количества смеси

<sup>†</sup> также доступен в других цветах

### Хранение

Срок хранения в невскрытых оригинальных контейнерах, D3544 Часть А и Часть В 1 год. Хранить при температуре 5-25°C. После вскрытия контейнеры D3544 Part В следует использовать в течение 14 дней.

### Здоровье и безопасность

D3544 Часть А (Смола) не классифицируется как опасное вещество; однако, ношение очков должно быть рекомендовано.

D3544 Часть В (Отвердитель) содержит нелетучий изоцианат. Избегайте длительного контакта с кожей. В случаях при контакте с глазами промойте изливком воды и обратитесь за медицинской помощью.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте перчатки для промышленной безопасности.
- Используйте подходящую защиту для глаз.
- Перед использованием изучите Лист безопасности на данный продукт.

По запросу, во всех необходимых случаях, компания будет предоставлять письменные индивидуальные советы касательно применения и использования своей продукции. Этот лист предназначен только для общего ознакомления. Все рекомендации и предложения подлинны и достоверны, но без гарантий и разработаны согласно постановлений и условий компании.

ООО «Гранд Виктори Трейд» предлагает Вашему вниманию однокомпонентный полиуретановый влагостойкий клей для склеивания клееного бруса и различных сэндвич-панелей производства Англия со склада в Киеве. Действует система скидок. Клей поставляется в бочках по 22 кг, 220 кг, 1100 кг. Форма расчетов - предоплата. Детальная информация по телефонам: 044-223-66-03, +38-067-215-32-55, +38-067-509-77-07, +38-067-249-33-45 или на сайте [www.gvt.com.ua](http://www.gvt.com.ua)